

mode d'emploi du chariot mousse

I. PRESENTATION

Le chariot mousse permet de réaliser :

1. Le point mousse (transfert de jersey en jersey d'une fonture sur l'autre).
2. Le passage de jersey en côtes 1/1.
3. Le passage de toutes les côtes en jersey.
4. Les points ajourés.

1. LE POINT MOUSSE

- Ecartement des fontures 4, ou 5 en fonction de l'épaisseur du fil.
- Fontures en position dents face à face.
- Translatez d'1/4 de cran à droite avec les chevalets ou la position transfert.
- Montage jersey sur la fonture arrière (après le montage, les chariots doivent se trouver à gauche).
- Enclenchez la touche  sur les deux chariots.
- Densité jersey augmentée de deux numéros sur les deux chariots.
- Donnez une forte tension au fil.
- Montez autant d'aiguilles sur la fonture avant que sur la fonture arrière.
- Ajoutez deux aiguilles vides à gauche sur la fonture avant et à droite sur la fonture arrière.
- Tricotez un rang.
- Mettez les boulons A et B du chariot mousse en position supérieure.

- ★ ● Positionnez le chariot mousse à gauche sur les fontures, la flèche sur la fonture arrière (le chariot mousse se trouve à l'opposé du chariot de tricotage).

- Passez le chariot mousse de gauche à droite.

- Tricotez un rang.

- Positionnez le chariot mousse à droite sur les fontures, la flèche sur la fonture avant (le chariot mousse se trouve à l'opposé du chariot de tricotage).

- Passez le chariot mousse de droite à gauche.

- Tricotez un rang.★★

- Répétez de ★ à ★★.

NOTA : accrochez les griffes et poids de lisière et remontez-les régulièrement.

Lors du transfert, appliquez légèrement le chariot mousse sur les fontures et ne le passez pas trop rapidement.

2. PASSAGE DE JERSEY EN COTES 1/1

- Ecartement des fontures 4 ou 5 en fonction de l'épaisseur du fil.
- Jersey sur la fonture arrière.
- Montez autant d'aiguilles sur la fonture avant que sur la fonture arrière, en position de travail 1.
- Mettez le bouton A du chariot mousse en position supérieure.
- Mettez le bouton B du chariot mousse en position inférieure.
- Mettez les fontures en position dents à face.
- Translatez d'1/4 de cran à droite avec les chevalets ou la position transfert.
- Posez le chariot mousse à gauche sur les fontures, flèche sur la fonture arrière.
- Passez le chariot mousse de gauche à droite.
- Descendez en position O les aiguilles vides sur les deux fontures.

LE PASSAGE DE JERSEY EN COTES 1/1 peut également être réalisé à partir du jersey sur fonture avant. Dans ce cas, suivez le même processus mais passez le chariot mousse de droite à gauche, flèche sur la fonture avant.

3. PASSAGE DE TOUTES LES COTES EN JERSEY

- Ecartement des fontures 4 ou 5 en fonction de l'épaisseur du fil.
- Quelle que soit la côte, tricotez le dernier rang de droite à gauche avec la densité augmentée de deux numéros sur les deux chariots.
- Montez toutes les aiguilles de la fonture arrière en position de travail 1.
- Mettez les fontures en position dents face à face.
- Translatez d'1/4 de cran à droite avec les chevalets ou la position transfert.
- Mettez le bouton A du chariot mousse en position inférieure.
- Mettez le bouton B du chariot mousse en position supérieure.
- Posez le chariot mousse à droite sur les fontures, flèche sur la fonture avant.
- Passez le chariot mousse de droite à gauche.
- Descendez les aiguilles de la fonture avant en position O.

LE PASSAGE DES COTES EN JERSEY peut également se faire sur la fonture avant. Dans ce cas, suivez le même processus mais :

- Tricotez le dernier rang de gauche à droite.
- Posez le chariot mousse à gauche sur les fontures, flèche sur la fonture arrière.
- Passez le chariot mousse de gauche à droite.

légende


PRESENTATION DU CATALOGUE

Chaque échantillon est illustré par une photographie. A gauche de la photo est indiqué le processus de réalisation sur machine sans sélection électronique, à droite sur machine avec sélection électronique.


EXPLICATION DES SIGNES EMPLOYES

MACHINE SANS SELECTION ELECTRONIQUE


Touche jersey




Boutons de rappel




Touche jersey toujours enclenchée sur CHARIOT AVANT



Boutons de rappel



Touche annulées



MACHINE AVEC SELECTION ELECTRONIQUE

J = boutons de rappel en position supérieure = obtention de jetés.

M = boutons de rappel en position inférieure = tricotage des jetés.

T = Transfert d'arrière sur avant par déplacement de gauche à droite du chariot mousse après avoir positionné les chevalets ou mis la position transfert.



Utilisez les dispositions d'aiguilles indiquées, toujours de bas en haut.



Utilisez les dispositions d'aiguilles indiquées, de bas en haut puis de haut en bas.

J = boutons de rappel en position supérieure = obtention de jetés.

M = boutons de rappel en position inférieure = tricotage des jetés.

T = Transfert d'arrière sur avant par déplacement de gauche à droite du chariot mousse après avoir positionné les chevalets ou mis la position transfert.



Déplacement du sélecteur de rangs.



Indication du groupage

Position de l'inverseur




Transférez en passant le chariot mousse de gauche à droite (flèche sur la fonture arrière).

POINT FANTASIE (Imitation envers-endroit)

- Le jersey se tricote sur fonture avant avec densité jersey.
- Ecartement des fontures 4.
- Fontures en position dents face à face.
- Translatez d'1/4 de cran à droite avec les chevalets ou la position transfert.
- Densité jersey divisée par deux sur chariot arrière.

MACHINE SANS SELECTION

EXEMPLE DE DISPOSITION D'AIGUILLES



Tricotez par exemple 8 rangs avec boutons de rappel $\ominus \rightleftharpoons$ $\leftarrow \ominus$ en position centrale, touche $\wedge$ enclenchée sur les deux chariots.


Mettez le bouton A du chariot mousse en position inférieure.

Mettez le bouton B du chariot mousse en position supérieure.

Transférez en passant le chariot mousse de gauche à droite (flèche sur la fonture arrière).

MACHINE AVEC SELECTION

EXEMPLE DE SELECTION DES AIGUILLES



		X	X	X	X					X	X	X	X		
X	X						X	X	X	X				X	X

(16)

Pour la ligne affichée, tricotez par exemple 8 rangs avec boutons de rappel $\odot \uparrow \downarrow \odot$ en position centrale, touche $\odot$ sur le chariot arrière, touche $\wedge$ enclenchée sur le chariot avant.

Mettez le bouton A du chariot mousse en position inférieure.

Mettez le bouton B du chariot mousse en position supérieure.

Transférez en passant le chariot mousse de gauche à droite (flèche sur la fonture arrière).