

Bonnet béguin bord roulé

Tour de tête = 51 cm (largeur L)
Profondeur = 21 cm)
Revers = 5 cm) (hauteur H)

échantillon sur Brother jauge standard:
50 m = 16,3 cm (m)
50 rg = 10,5 (r)
GM = 5,2



Travail en circulaire :

le nombre de mailles est réparti sur les deux fontures

il faut 1 aller-retour du chariot pour tricoter 1 rang complet, soit 2 rangs sur le compteur.

La laine n'est pas précisée : vous utiliserez aussi bien de la laine layette que de la grosse laine pour ce modèle, vous recalculerez vos dimensions en fonction à la fois des dimensions du bonnet et de la laine choisie.

Vérifiez les dimensions que vous voulez pour votre bonnet (tour de tête L et profondeur H), ainsi que votre échantillon (m et r)

nombre de mailles à monter

50 : m x L → la moitié sur chaque fonture

nombre de rangs à faire

50 : r x H → deux fois plus au compteur

Pour mon échantillon

50 : 16,3 x 51 = 156 mailles, soit 78 sur chaque fonture (entre les repères 39 droite et gauche)

50 : 10,5 x 26 = 124 rangs (il faudra tricoter 248 rangs au compteur)

Monter 78 aiguilles en position 1/1, faire un passage zig zag avec un coton perlé ou une laine sèche que l'on peut enlever facilement, ou le fil nylon des brevets japonais,

Placer le peigne et les poids, régler les deux chariots en « circulaire », GM (densité) du jersey.

Faire 1 aller-retour et mettre les aiguilles intermédiaires en position de travail.

Compteur à 0, tricoter 248 rangs.

Placer 1 maille sur 2 sur la maille voisine (on diminue la moitié des mailles), baisser les aiguilles vides en position de repos.

Faire 1 aller-retour puis quelques rangs de laine perdue contrastante.

Casser le fil d'ouvrage à 20 ou 30 cm, ôter de la machine. Enlever peigne et poids, retirer le fil de montage.

Passer le brin du fil d'ouvrage dans chacune des mailles à la limite de la laine perdue, détricoter cette laine perdue et resserrer le fond du bonnet.

Arrêter solidement le fil.

Pour la base du bonnet passer le brin de fil dans les mailles du montage sans tirer.

Sur simple fonture (avec mon échantillon) : monter 156 mailles en montage ouvert, tricoter 124 rangs, rabattre une maille sur deux, faire 1 rang, coudre le côté et passer le brin de laine dans les 78 mailles du bord, serrer.