

Cagoule / écharpe bords roulés

Mesures à vérifier en fonction de la personne :

Tour de tête = 65 cm (largeur L)

Profondeur = 65 cm (hauteur H)

échantillon sur Brother jauge standard:

50 m = 16,3 cm (m)

50 rg = 10,5 (r)

GM = 5,2



Travail en circulaire :

le nombre de mailles est réparti sur les deux fontures

il faut 1 aller-retour du chariot pour tricoter 1 rang complet, soit 2 rangs sur le compteur.

La laine n'est pas précisée : vous utiliserez aussi bien de la laine layette que de la grosse laine pour ce modèle, vous recalculerez vos dimensions en fonction à la fois des dimensions du bonnet et de la laine choisie.

Vérifiez les dimensions que vous voulez pour votre bonnet (tour de tête L et profondeur H), ainsi que votre échantillon (m et r)

nombre de mailles à monter

50 : m x L → la moitié sur chaque fonture

nombre de rangs à faire

50 : r x H → deux fois plus au compteur

Pour mon échantillon

50 : 16,3 x 65 = 199 mailles, soit 100 sur chaque fonture (entre les repères 50 droite et gauche)

50 : 10,5 x 65 = 310 rangs (il faudra tricoter 620 rangs au compteur)

Monter 100 aiguilles en position 1/1, faire un passage zig zag avec un coton perlé ou une laine sèche que l'on peut enlever facilement, ou le fil nylon des brevets japonais,

Placer le peigne et les poids, régler les deux chariots en « circulaire », GM (densité) du jersey.

Faire 1 aller-retour et mettre les aiguilles intermédiaires en position de travail.

Compteur à 0, tricoter 620 rangs.

Faire quelques rangs de laine perdue contrastante.

Casser le fil d'ouvrage à 1,5 m environ, ôter de la machine. Enlever peigne et poids, retirer le fil de montage.

Passer le brin du fil d'ouvrage dans chacune des mailles à la limite de la laine perdue, détricoter cette laine perdue .

Arrêter solidement le fil.

Pour la base du bonnet passer le brin de fil dans les mailles du montage sans tirer.

Sur simple fonture (avec mon échantillon) : monter 200 mailles en montage ouvert, tricoter 310 rangs, puis quelques rangs en laine perdue, coudre le côté et passer le brin de laine dans les mailles du bord sans serrer.

Si vous le préférez vous pouvez commencer par un montage chaînette ou un montage enroulé et terminer par un arrêt chaînette, mais le montage ouvert et la finition avec le fil glissé dans les mailles ne se verront pas dans le roulé et garderont plus de souplesse.